

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ POŁOŻONEJ W DZ. NR 582 ORAZ BUDOWA DROGI
WEWNĘTRZNEJ OD KM 0+062,60 DO KM 0+143,90 POŁOŻONEJ W DZ. NR 582 W M. SIENIAWA ŻARSKA

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operatowy wykonawczy	km	0,148		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 4-8 cm piłą mechaniczną	m	79,5		
3	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm, z wywozem ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora i przyzwożeniem	m2	118,5		
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej gr. do 5 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	79,3		
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego gr. do 5 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	15,2		
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy pod jezdnią i zjazdem z kruszywa grubości 20 cm	m2	94,5		
7	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	18,9		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
8	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład (przyjęto 30%)	m3	73,2		
9	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład	m3	170,9		
10	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na teren inwestycji (dokop)	m3	67,1		
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	67,1		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
12	D-03.02.01a	Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kable telekomunikacyjnych) rurami osłonowymi dwudzielnymi grubościennymi typu AROT PS110 (wraz z robotami ziemnymi)	m	33,4		
13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody	szt.	2		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie	m2	554,6		
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm	m2	562,7		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw podbudowy zasadniczej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	465,4		
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i/lub ścieralnej	m2	147,7		
18	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	482,9		
19	D-04.08.01	Warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W	t	16,5		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm - jezdni+dowiązanie (dz. nr 626)	m2	115,4		
21	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm - jezdni	m2	348,3		
22	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm - zjazdu	m2	63,5		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
23	D-06.01.01	Tereny zielone – humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	150,0		
24	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/25,0 mm) gr. 10 cm	m2	144,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2:	m	20,0		